SAYES

# MISURAZIONE DELL'ANELLO:

1.
Scegliere un anello che calzi perfettamente.

2.
Posizionare l'anello sopra i cerchi riportati a fianco.

3.
Se un anello risulta essere di una misura intermedia si consiglia di considerare la misura maggiore tra le due.

© SAYES.COM

Misurare con un righello la linea sottostante
e assicurarsi che le misurazioni corrispondano

**D: Diametro - C: Circonferenza**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 8<br>*D 15.3 mm*<br>*C 48 mm* | 9<br>*D 15.6 mm*<br>*C 49 mm* | 10<br>*D 15.9 mm*<br>*C 50 mm* | | |
| 11<br>*D 16.2 mm*<br>*C 51 mm* | 12<br>*D 16.6 mm*<br>*C 52 mm* | 13<br>*D 16.9 mm*<br>*C 53 mm* | 14<br>*D 17.2 mm*<br>*C 54 mm* | 15<br>*D 17.5 mm*<br>*C 55 mm* |
| 16<br>*D 17.8 mm*<br>*C 56 mm* | 17<br>*D 18.1 mm*<br>*C 57 mm* | 18<br>*D 18.5 mm*<br>*C 58 mm* | 19<br>*D 18.8 mm*<br>*C 59 mm* | 20<br>*D 19.1 mm*<br>*C 60 mm* |
| 21<br>*D 19.4 mm*<br>*C 61 mm* | 22<br>*D 19.7 mm*<br>*C 62 mm* | 23<br>*D 20 mm*<br>*C 63 mm* | 24<br>*D 20.4 mm*<br>*C 64 mm* | 25<br>*D 20.7 mm*<br>*C 65 mm* |